

**STRATO  
GRIP**

**FICHE  
TECHNIQUE**



# S120

**SPECIAL INFUSION / RTM**

## DESCRIPTION

STRATOGRIP S120 est une colle en spray sans CFC. Elle dispose d'une très haute adhérence, conçu pour maintenir les fibres de renforcement en place pendant le processus d'infusion de la résine de fibre de verre sans affecter l'intégrité du système. Cette colle n'a pas de réaction avec les autres matières lors du durcissement et assure une finition parfaite. Elle est conçu pour assurer une fixation temporaire des matériaux en fibre de verre avant l'application de la résine de fibre de verre ou du gel coat lors de la construction de composites. Elle est livrée dans un emballage portable prêt-à-l'emploi.

TOUJOURS effectuer un essai avant l'application du produit pour s'assurer de la qualification de la STRATOGRIP S120 pour votre application spéciale. Le produit n'est PAS RECOMMANDÉ pour l'utilisation avec des vinyles plastifiés, des plastiques flexibles, des polystyrènes expansés ou extrudés, PE ou PP ou des stratifiés teintés dans la masse (type monochrome).



## CARACTÉRISTIQUES

- Adhésion instantanée, haute adhérence
- Pulvérisation uniforme
- Très long temps ouvert
- Bon marché, haut pouvoir couvrant
- Sans dichlorométhane

## DONNÉES TECHNIQUES

Temps de séchage	1-3 min	% matières solides	35%
Couleur	Transparent	Superficie	140m <sup>2</sup>
Base	Polymère synthétique	Temp. de rupture adhésive sous cisaillement (SAFT)	+ 70°C
Solvant	Hydrocarbure, Acétone	Pulvérisation	Toile

## STOCKAGE, CONSERVATION & INFLAMMABILITÉ

La colle contact Stratogrip S120 est garantie 12 mois à partir de la date de fabrication. Ne pas laisser le produit geler. Toujours remettre à une température ambiante avant utilisation pour une pulvérisation correcte. N'entrez pas les produits directement sur un sol béton et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. Extrêmement inflammable. Tenir le produit éloigné de toutes sources de chaleur / étincelles / flammes / surfaces chaudes. Ne pas fumer à côté, ne pas pulvériser vers une flamme ou vers toutes autres sources de chaleur.

Canister sous pression : ne pas percer, ni brûler même après l'usage. **Ne pas laisser le produit geler.**

Toujours remettre à une température ambiante (entre 15°C et 25°C) avant utilisation pour une pulvérisation correcte.

Bien lire et comprendre la fiche de sécurité et les mesures de précautions avant l'emploi.

Éliminer le contenu/canister en accord avec les réglementations nationale en vigueur.

## MODE D'EMPLOI

La colle contact STRATOGRIP S120 est appliquée par pulvérisation en simple ou double encollage suivant besoins. Pulvériser la colle sur une face ou sur les deux surfaces en couche uniforme et en assurant un taux de recouvrement de 80% à 100%. Ne pas humecter les surfaces avant. Laisser sécher 1 à 3 minutes jusqu'à ce qu'elle soit sèche au toucher. Dans le cas de surfaces poreuses ainsi que pour les zones difficile d'accès (par ex. collage d'arêtes), appliquer une deuxième couche de colle dès que la première couche est sèche. Assembler les

éléments en appuyant partout pour assurer un bon collage.

Note : Les meilleurs résultats d'encollage sont obtenus avec une température ambiante avoisinant les 18°C. S'assurer que toutes les surfaces à assembler sont propres, sèches et exemptes de poussières, d'huile / de graisse et de solvants, avant de pulvériser la colle. IMPÉRATIF de maroufler la totalité de la surface avec une pression de 3 Bar minimum.

## CONDITIONNEMENT

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en oeuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en oeuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.

Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.

### Bombonne

Volume: 22 L / 13Kg



### Aérosol

Volume: 500 ml



# **STRATO GRIP**

**SAS ARDEMAT GROUP**

2255 Route du vent 07320 ST-AGREVE  
Tél. 04 75 30 23 09

[www.stratogrip.com](http://www.stratogrip.com)

**Ardemat** 