

**STRATO
GRIP**

**FICHE
TECHNIQUE**



SD1

DILUANT & NETTOYANT AGRUME

DESCRIPTION

Le STRATOGRIP SD-1 est un nettoyant/dégraissant spécialement conçu pour nettoyer les surplus de colles STRATOGRIP. Il a une puissance de nettoyage et dégraissage exceptionnel et n'est pas corrosif.

Il peut être utilisé sans risque sur la plupart des surfaces y compris les surfaces peintes, les miroirs, la porcelaine, le béton, et est compatible avec la plupart des plastiques et vinyles. Fonctionne aussi très bien pour nettoyer d'autres matériaux tels que la graisse, l'huile, l'encre, les autocollants, bitume/goudron.

TOUJOURS effectuer un essai avant l'application du produit pour s'assurer de la qualification du STRATOGRIP SD-1 pour votre application spéciale.



CARACTÉRISTIQUES

- Non corrosif
- Les restes de SD-1 se nettoient à l'eau
- Agréable parfum d'agrumes
- Compatible avec la plupart des produits

DONNÉES TECHNIQUES

Temps de séchage	1-2 min	Pulvérisation	Brouillard
Couleur	Transparent	Odeur	Agrume/citron
Solvant	Orange terpenes		

STOCKAGE, CONSERVATION & INFLAMMABILITÉ

Le diluant/nettoyant Stratogrip SD1 est garanti 12 mois à partir de la date de fabrication. Ne pas laisser le produit geler. Toujours remettre à une température ambiante avant utilisation pour une pulvérisation correcte. N'entrez pas le produit directement sur un sol béton et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. Extrêmement inflammable. Tenir le produit éloigné de toutes sources de chaleurs / étincelles / flammes / surfaces chaudes. Ne pas fumer à côté, ne pas pulvériser vers une flamme ou vers toutes autres sources de chaleur.

Canister sous pression : ne pas percer, ni brûler même après l'usage.

Bien lire et comprendre la fiche de sécurité et les mesures de précautions avant l'emploi.

Éliminer le contenu/canister en accord avec les réglementations nationale en vigueur.

MODE D'EMPLOI

Vaporiser à une distance d'environ 10 à 20 cm de la surface à nettoyer puis laisser le SD-1 agir pendant un court moment (1 à 2 minutes).

Laver les pièces de haut en bas pour permettre au produit d'éliminer les saletés, les graisses dissoutes et autres résidus. Pour les applications par essuyage, mouiller un chiffon approprié avec le SD-1 et essuyer les salissures. Les résidus de SD-1 se nettoient à l'eau.

CONDITIONNEMENT

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en oeuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en oeuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.

Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.

Bombonne

Volume: 13 L / 5Kg



Aérosol

Volume: 500 ml



STRATO GRIP

SAS ARDEMAT GROUP

2255 Route du vent 07320 ST-AGREVE
Tél. 04 75 30 23 09

www.stratogrip.com

Ardemat 