

**STRATO
GRIP**

**FICHE
TECHNIQUE**



E600

**COLLE HIGH-TACK
POLYVALENTE**

GAMME ECO-RESPONSABLE

DESCRIPTION

STRATOGRIP E600 est une colle contact high-tack polyvalente. Dotée d'une formule spéciale, elle permet d'avoir un tack initial très puissant. Le système de pulvérisation réduit le coût d'application en économisant du temps et du produit. Très peu nocive cette colle est parfaite pour le collage de matériaux légers tels que les tissus, mousses, cartons, papier, film polyane ou les feutrine etc. Cette formulation est compatible EPS et XPS, ce qui la rend parfaite pour une variété d'isolations, de membranes barrières, de tissus d'ameublement et autres applications. En raison du pouvoir collant élevé, une application simple encollage peut être possible dans certains cas moins exigeants.

TOUJOURS effectuer un essai avant l'application du produit pour s'assurer de la qualification de la STRATOGRIP E600 pour votre application spéciale. Le produit n'est PAS RECOMMANDÉ pour l'utilisation avec des vinyles plastifiés, des plastiques flexibles, des stratifiés teintés dans la masse (type monochrome).



CARACTÉRISTIQUES

- Tack initial très puissant
- Sans dichlorométhane
- Très long temps ouvert
- Bon marché, haut pouvoir couvrant

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Incolore	Matières solides totales	33%
Rendement m2 22L	140	Rendement m2 500ml	5
Résistance température	+90°C	Santé & sécurité	Voir la fiche de données de sécurité
Temps ouvert	60 minutes	Temps d'évaporation	1 - 3 minute
Utilisation	Simple ou double encollage	Température d'application	15 - 27 °C
Durée de stockage	18 mois à partir de la date de fabrication		

STOCKAGE, CONSERVATION & INFLAMMABILITÉ

La colle contact Stratogrip E600 est garantie 18 mois à partir de la date de fabrication. Ne pas laisser le produit geler. Toujours remettre à une température ambiante avant utilisation pour une pulvérisation correcte. N'entrez pas les produits directement sur un sol béton et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. Extrêmement inflammable. Tenir le produit éloigné de toutes sources de chaleurs / étincelles / flammes / surfaces chaudes. Ne pas fumer à côté, ne pas pulvériser vers une flamme ou vers toutes autres sources de chaleur.

Canister sous pression : ne pas percer, ni brûler même après l'usage.

Bien lire et comprendre la fiche de sécurité et les mesures de précautions avant l'emploi.

Éliminer le contenu/canister en accord avec les réglementations nationale en vigueur.

MODE D'EMPLOI

La colle contact STRATOGRIP E600 est appliquée par pulvérisation sur les deux surfaces à assembler. Pulvériser la colle sur les deux surfaces en couche uniforme et en assurant un taux de recouvrement de 80% à 100%. Ne pas humecter les surfaces avant. Laisser sécher 1 à 3 minutes jusqu'à ce qu'elle soit sèche au toucher. Dans le cas de surfaces poreuses ainsi que pour les zones difficile d'accès (par ex. collage d'arêtes), appliquer une deuxième couche de colle dès que la première couche est sèche. Assembler les éléments en appuyant partout pour assurer un bon collage. Développe la pleine force d'adhésion en 24H. Pour

certaines applications un collage en simple face peut être réalisé, cependant bien réaliser un essai afin de s'assurer que la tenue correspond à vos attentes.

Note : Les meilleurs résultats d'encollage sont obtenus avec une température ambiante avoisinant les 15°C. S'assurer que toutes les surfaces à assembler sont propres, sèches et exemptes de poussières, d'huile / de graisse et de solvants, avant de pulvériser la colle. IMPÉRATIF de maroufler la totalité de la surface avec une pression de 3 Bar minimum.

CONDITIONNEMENT

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en oeuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en oeuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.

Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.

Bombonne

Volume: 22 L / 13Kg

Aérosol

Volume: 500 ml



STRATO GRIP

SAS ARDEMAT GROUP
2255 Route du vent 07320 ST-AGREVE
Tél. 04 75 30 23 09

www.stratogrip.com

Ardemat 