

**STRATO
GRIP**

**FICHE
TECHNIQUE**



P505

**COLLE PREMIUM - ULTRA HIGH TACK
COMPATIBLE TOUT POLYSTYRENES**

DESCRIPTION

STRATOGRIP P505 est une colle ultra hight tack conçue pour le collage de feutrine, géotextiles et mousses de confort sous liner, quels que soient les supports, y compris tous les types de polystyrène. Sa formule à séchage très rapide permet une évaporation express et une adhérence immédiate. Tout de même, grâce à son long temps ouvert (jusqu'à 90 minutes), elle laisse toute la flexibilité nécessaire pour positionner et repositionner les matériaux sans précipitation.

Le système de pulvérisation assure une application régulière, réduit la consommation de colle et accélère les cadences de pose. Conditionnée en emballage portable, la P505 est prête à l'emploi, sans installation nécessaire.

Certifiée A+ pour les émissions dans l'air intérieur et classée EC1 selon le protocole EMICODE®, elle s'inscrit dans une démarche plus éco-responsable et saine sur chantier.



CARACTÉRISTIQUES

- Adhésion instantanée, forte ténacité
- Très long temps ouvert
- Haut pouvoir couvrant
- Tack très important
- Application en simple encollage



DONNÉES TECHNIQUES

Type d'application	Simple encollage	Temps d'évaporation	1 – 2 min
Couleur	Incolore	% Matière solide	42%
Résistance température	+80°C	Type pulvérisation	Toile d'araignée
Rendement m2 22L	600	Rendement m2 500ml	15
Temps ouvert	+90 min	Type de colle	SBR

STOCKAGE, CONSERVATION & INFLAMMABILITÉ

La colle contact Stratogrip P505 est garantie 18 mois à partir de la date de fabrication. Ne pas laisser le produit geler. Toujours remettre à une température ambiante avant utilisation pour une pulvérisation correcte. N'entrez pas le produit directement sur un sol béton et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. Extrêmement inflammable. Tenir le produit éloigné de toutes sources de chaleurs / étincelles / flammes / surfaces chaudes. Ne pas fumer à côté, ne pas pulvériser vers une flamme ou vers toutes autres sources de chaleur.

Canister sous pression : ne pas percer, ni brûler même après l'usage.

Bien lire et comprendre la fiche de sécurité et les mesures de précautions avant l'emploi.

Éliminer le contenu/canister en accord avec les réglementations nationale en vigueur.

MODE D'EMPLOI

La colle contact STRATOGRIP P505 est appliquée par pulvérisation sur les deux surfaces à assembler. Pulvériser la colle sur les deux surfaces en couche uniforme et en assurant un taux de recouvrement de 80% à 100%. Ne pas humecter les surfaces avant. Laisser sécher 1 à 2 minutes jusqu'à ce qu'elle soit sèche au toucher. Dans le cas de surfaces poreuses ainsi que pour les zones difficile d'accès (par ex. collage d'arêtes), appliquer une deuxième couche de colle dès que la première couche est sèche. Assembler les éléments en appuyant partout pour assurer un bon collage. Développe la pleine force d'adhésion en 24H. Pour certaines applications un collage en simple face peut être réalisé, cependant bien réaliser un essai afin de

s'assurer que la tenue correspond à vos attentes.

Note : Les meilleurs résultats d'encollage sont obtenus avec une température ambiante avoisinant les 15°C. S'assurer que toutes les surfaces à assembler sont propres, sèches et exemptes de poussières, d'huile / de graisse et de solvants, avant de pulvériser la colle. IMPÉRATIF de maroufler la totalité de la surface avec une pression de 3 Bar minimum.

CONDITIONNEMENT

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en oeuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en oeuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.

Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions

générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.

Bombonne

Volume: 22 L / 13,6Kg



Aérosol

Volume: 500 ml



STRATO
GRIP

SAS ARDEMAT GROUP

2255 Route du vent 07320 ST-AGREVE
Tél. 04 75 30 23 09

www.stratogrip.com

Ardemat 